



HZS120

Planta
Dosificadora de Concreto



Modelo de máquina	HZS120
Productividad de concreto	120 m ³ /h
Mezcladora de concreto	Sicoma
Capacidad de mezcladora por lote	2,000 L
Silos	4*200 T
Tolvas de almacenaje de agregado	4*20 m ³
Sistema de control	Shanghai Siwei
Módulo de control	Shanghai Siwei

HZS120

Planta Dosificadora de Concreto



ESTACIÓN DE AGREGADO

Tolva de almacenaje de agregado	4*20 m ²
Tolva de pesaje de material	*42 m ³
Espesor de acero utilizado	6 mm
Celda de carga	12*2,000 kg
Banda	1,000mm
Capacidad de carga de transportadora	600 t/h
rodillo eléctrico	Zhejiang Xinghe / Jiangsu Tailong 1*11kW
Vibrador	MVE200/3 cantidad 2 MVE300/3 cantidad 4

TRANSPORTADORA INCLINADA

Banda	1,000 mm
Capacidad de carga de transportadora	750 t/h
Reductor de velocidad	Zhejiang Xinghe / Jiangsu Tailong ZJY250
Grosor del acero del marco	L75*, L50*, L63*6 mm 5 mm 6 mm
Ángulo de inclinación de banda	20°

MEZCLADORA

Modelo de mezcladora	Sicoma
Tipo de mezcladora	MSO 3,000 / 2,000
Capacidad de mezcladora por lote	2,000 L
Control de descarga de mezcladora	control hidráulico
Motor de impulso de mezcladora	2*37 kW

BOMBA DE DESCARGA DE AGUA CONECTADA A LA MEZCLADORA

Cilindrada	/h100 m ³
Modelo	Guotai GISG100Shanghai-100A
Potencia	5,5 kW

SISTEMA DE PESAJE DE AGUA

Bomba de recarga de agua	Shanghai Guotai GISG65-160(I) 7.5 kW
Tolva de pesaje de agua	600 kg
Válvula mariposa neumática	Shanghai Guotai DN100
Celda de carga	Amcells 1,000 kg

SISTEMA DE PESAJE DE ADITIVO

Bomba de recarga de aditivo	Shanghai Guotai GIHG32-125 0.75 kW
Tolva de pesaje de aditivo	50 kg
Válvula mariposa neumática	Shanghai Guotai DN50
Celda de carga	Amcells 100 kg
Capacidad de contenedor de aditivo	2*10 m ³
Bomba antisolidificación de aditivo	Shanghai Guotai GIHG32-125 0.75 kW

SISTEMA DE PESAJE DE CEMENTO

Tolva de pesaje de cemento	1.2 m ³
Válvula mariposa neumática	MAW DN250
Celda de carga	Amcells 3*1,000 kg
Vibrador	Oli-Wolong MVE200/3
Transportadora helicoidal	Guangneng Heavy Industry SY250-9 70 t/h
Silos	2*200 T

SISTEMA DE PESAJE DE CENIZA VOLANTE

Tolva de pesaje de ceniza volante	0.75 m ³
Válvula mariposa neumática	MAW DN250
Celda de carga	Amcells 3*500 kg
Vibrador	Oli-Wolong MVE200/3
Transportadora helicoidal	Guangneng Heavy Industry LSY200-9 45t/h
Silos	2*200 T

SISTEMA NEUMÁTICO

Comprador de aire	Shanghai Fusheng Desran /min1.5m ³
Capacidad de reserva de aire	1.0 m ³
Válvula solenoide	AIRTAC

MAIN TOWER Y CUARTO DE CONTROL

Pisos de torre principal	3
Acero utilizado en cada piso	piso de mezclado 32B Piso de pesaje 25B
Material de carcasa externo	core board
Aire acondicionado en cuarto de control	Haier/Gree/Midea

SISTEMA ELÉCTRICO

Sistema de control utilizado	Shanghai Siwei
Computadora industrial	Shenzhen Advantech
Impresora	Epson
Energía UPS	Santakups
Componentes eléctricos utilizados (relé, contactor e interruptor)	Omron/ Schneider

Guangxi Liugong Machinery Co., Ltd.

No. 1 Liutai Road, Liuzhou, Guangxi 545007, PR China
T: +86 772 388 6124 E: overseas@liugong.com
www.liugong.com

Las especificaciones y diseños están sujetos a cambios sin previo aviso. Las máquinas mostradas pueden incluir equipamiento opcional.